


**iQ500, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
EC7A5SI90**



Piano cottura a gas in acciaio inossidabile con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie continue per una facile pulizia.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
 Design : Da incasso
 Alimentazione : gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Larghezza del prodotto : 750 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 51.5x750x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 168 x 798 x 596 mm
 Peso netto : 0,0 kg
 Peso lordo : 0,0 kg
 Indicatore di calore residuo : Nessuno
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale
 Materiale principale della superficie : Acciaio inox
 Colore della superficie : Acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm
 Knob Material : Full metal
 Sealed Burners : no
 Tipo di coperchio (se presente) : Griglia allungata in ghisa
 Potenza 2° zona cottura : 5 kW
 Potenza 4° zona cottura : 1.75 kW
 Potenza 5° zona cottura : 3 kW
 Potenza : 1 W
 Dati nominali collegamento gas : 12500 W
 Corrente : 3 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Alimentazione : gas
 Tipo di gas : Metano 20 mbar
 Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar
 Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
 : 6.61 x 23.46 x 31.41
 : 0,000 lbs
 : 0,000 lbs

Accessori opzionali

HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ298107	Anello per pentole wok
HZ298105	Piastra per cotture lente



iQ500, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox EC7A5SI90

Caratteristiche

- EC7A5SI90
- Piano cottura a gas, indipendente

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona sinistra: Wok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).

Design

- dualControl: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 12.5 kW

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.5 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

iQ500, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
EC7A5SI90

Disegni quotati

