


**iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
EG6B5PK90**



Piano cottura a gas in acciaio inossidabile con griglie lavabili in lavastoviglie.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
 Design : Da incasso
 Alimentazione : gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
 Tipologia comandi : manopola a ponticello
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Larghezza del prodotto : 582 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 51.1x582x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 141 x 615 x 578 mm
 Peso netto : 9,7 kg
 Peso lordo : 10,7 kg
 Indicatore di calore residuo : Nessuno
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale
 Materiale principale della superficie : Acciaio inox
 Colore della superficie : Acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm
 Knob Material : plastica
 Sealed Burners : no
 Tipo di coperchio (se presente) : Griglia allungata in ghisa
 Potenza zona cottura : 1.75 kW
 Potenza 3° zona cottura : 1.75 kW
 Potenza 5° zona cottura : 3 kW
 Potenza : 1 W
 Dati nominali collegamento gas : 7500 W
 Corrente : 3 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Alimentazione : gas
 Tipo di gas : Metano 20 mbar
 Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar
 Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
 : 5.55 x 22.75 x 24.21
 : 21,000 lbs
 : 24,000 lbs

Accessori opzionali

HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ298105	Piastra per cotture lente



**iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
EG6B5PK90**

Caratteristiche

- EG6B5PK90
- Piano cottura a gas, indipendente

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 7.5 kW

Pulizia

- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.1 x 582 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
EG6B5PK90

Disegni quotati

