

Serie 6, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, Cerniere Sliding SPH6ZMX17E



- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- Grazie alle cerniere sliding VarioHinge è possibile installare la lavastoviglie utilizzando uno zoccolo fino a 5 cm di altezza per avere maggiore flessibilità nel design della cucina.
- Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.
- PerfectDry: asciutto impeccabile a bassi consumi, anche per le stoviglie difficili da asciugare.
- In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.

Classe di efficienza energetica: C
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 59 kWh
 Numero massimo di coperti: 10
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:8.9 l
 Durata del programma: 3:15 h
 Emissioni di rumore aereo:42 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Altezza top removibile:0 mm
 Dimensioni (AxLxP):815 x 448 x 550 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 450 x 550 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
 Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
 Regolazione massima dei piedini: 60 mm
 Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
 Peso netto:38.7 kg
 Peso lordo:40.4 kg
 Potenza: 2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:175.0 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita:205 cm
 Codice EAN:4242005447299
 Tipo di installazione: Da incasso a scomparsa totale

SGZ0BI02 Kit di adattamento e fissaggio Niro
 SGZ1010 Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
 SGZ4CB00 Cestello porta posate
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 Set completo spazio 51
 SMZ5001 :
 SMZ5300 Accessorio lavastoviglie da incasso
 SPZ5100 Cestello porta posate



Serie 6, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, Cerniere Sliding SPH6ZMX17E

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding VarioHinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Illuminazione interna EmotionLight
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- Pannello comandi TouchControl
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo cestello VarioDrawer
- Cestelli VarioFlex Pro con touchpoint colorati rossi
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 40 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : C
- Energia
- / Acqua
- : 59 kWh / 8.9 litri
- Capacità: 10 coperti
- Durata del programma
- : 3:15 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>


¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie 6, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, Cerniere Sliding SPH6ZMX17E

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



⏏ Presa di corrente
 () Valori con prolunga