

**Serie | 2, Cappa aspirante a scomparsa, 60 cm, acciaio inox DUL62FA51**



**D**

**Cappa sottopensile: risparmia spazio montando la cappa sotto il pensile superiore**

- **Illuminazione a LED:** ottima luminosità su tutta la superficie di cottura.

#### Dati tecnici

Tipologia : Built-in/Built-under  
Certificati di omologazione : CE, Ukraine  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 145 cm  
Dist.min.dal fornello elettr. : 650 mm  
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm  
Peso netto : 6,2 kg  
Tipo di controllo : meccanico  
Velocità di funzionamento : 3  
Massima potenza espulsione aria : 250 m<sup>3</sup>/h  
Massima potenza ricircolo aria : 80 m<sup>3</sup>/h  
Numero di luci : 1  
Rumorosità : 68 dB(A) re 1 pW  
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 100 / 120 mm  
Materiale del filtro grassi : sintetico non lavabile  
Codice EAN : 4242005133895  
Dati nominali collegamento elettrico : 119 W  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 50 Hz  
Tipo di spina : Schuko  
Tipo di installazione : Inseribile sottopiano



## Serie | 2, Cappa aspirante a scomparsa, 60 cm, acciaio inox DUL62FA51

### Cappa sottopensile: risparmia spazio montando la cappa sotto il pensile superiore

- Classe di efficienza energetica: D (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 69.3 kWh\*
- Classe di efficienza energetica del motore: E\*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: E\*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D\*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 53/68 dB (A) re 1 pW\*

#### Modello:

#### Design:

#### Etichetta energetica\*

#### Sistema di Controllo

#### Altre Caratteristiche

#### Sicurezza

#### Comfort

#### Dimensioni

#### Caratteristiche Principali

- Cappa design integrato 60cm
- Per installazione sottopensile o a muro
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni attivi per ricircolo aria ( accessorio )
- Slider meccanico per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento
- 1 motore
- Filtro antigrasso in tessuto
- 0
- 1 LED da 4 W LED 4W E14
- Intensità della luce: 45 lux
- Colore temperatura: 3000 k
- Capacità espulsione aria 250 m<sup>3</sup>/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:  
Max. posizione normale:68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Max. capacità estrazione: 250 m<sup>3</sup>/h
- Dimensioni (HxWxD): 150 x 600 x 482 mm
- Diametro uscita aria: 120 mm , 100 mm
- Assorbimento elettrico: 119 W
- Valvola di non ritorno

\*In accordo con il Regolamento Delegato ( UE ) N. 65/2014

