

**Serie | 2, Cappa aspirante per
montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB94BC50**

D



**Cappa a muro Design classico: alte
prestazioni ed ottimo design in una cappa.**

- **Illuminazione a LED:** ottima luminosità su tutta la superficie di cottura.

Dati tecnici

Tipologia : Wall-mounted
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm
Altezza del camino : 583-912/583-1022 mm
Altezza del prodotto senza camino : 53 mm
Dist.min.dal fornello elettr. : 550 mm
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
Peso netto : 11,8 kg
Tipo di controllo : meccanico
Velocità di funzionamento : 3
Massima potenza espulsione aria : 365 m³/h
Massima potenza ricircolo aria : 240 m³/h
Numero di luci : 2
Rumorosità : 64 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 120 / 150 mm
Codice EAN : 4242005051090
Dati nominali collegamento elettrico : 100 W
Corrente : 10 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Montaggio a parete

Accessori opzionali

DHZ1225 ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DHZ1235
ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DHZ9550 ACCESSORIO
CAPPa INCASSO, DHZ9551 ACCESSORIO CAPPa INCASSO,
DWZ0DX0A0 Filtro antiodore standard (ricambio), DWZ0XX0J0
ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DWZ1DX1B4 Accessorio
filtri cappe, DWZ1DX1I4 Accessorio filtri cappe, DWZ1DX1I6
ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DWZ1FX5C6 ACCESSORIO
CAPPa INCASSO, DZZ0XX0P0 ACCESSORIO CAPPa INCASSO,
DZZ1XX1B6 ACCESSORIO CAPPa INCASSO



Serie | 2, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox DWB94BC50

Cappa a muro Design classico: alte prestazioni ed ottimo design in una cappa.

Caratteristiche Principali

- Cappa design integrato 60cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 3 velocità di funzionamento regolabili tramite pulsanti
- Slider meccanico per controllo potenza ed illuminazione
- 2 LED da 1,5W
- Intensità della luce: 91 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Massima capacità aspirazione: 365 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Max. capacità estrazione: 365 m³/h
- Assorbimento elettrico: 100 W
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m

Dimensioni

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (HxLxP): 833-1163 x 900 x 500 mm
- Dimensioni funzionamento a ricircolo con il modulo CleanAir (HxWxD):
703 x 900 x 500mm - montaggio con un camino esterno
833-1163 x 900 x 500 mm - montaggio con camino interno

Etichetta energetica*

- Classe di efficienza energetica: D (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 53.1 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 49/64 dB (A) re 1 pW*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

**Serie | 2, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB94BC50**

