

**Serie | 4, Cappa aspirante per
montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB96FM50**

B



Accessori opzionali

DHZ1225 ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DHZ1235
ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DHZ9550 ACCESSORIO
CAPPa INCASSO, DHZ9551 ACCESSORIO CAPPa INCASSO,
DWZ0DX0A0 Filtro antiodore standard (ricambio), DWZ0XX0J0
ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DWZ1DX1B4 Accessorio
filtri cappe, DWZ1DX1I4 Accessorio filtri cappe, DWZ1DX1I6
ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DWZ1FX5C6 ACCESSORIO
CAPPa INCASSO, DZZ0XX0P0 ACCESSORIO CAPPa INCASSO,
DZZ1XX1B6 ACCESSORIO CAPPa INCASSO

**Cappa a muro Design classico: alte
prestazioni ed ottimo design in una cappa.**

- **Una cappa estremamente silenziosa:** prestazioni massime, minima rumorosità.
- **Controllo TouchSelect:** seleziona velocemente le impostazioni della cappa con un semplice tocco.
- **Illuminazione a LED:** ottima luminosità su tutta la superficie di cottura.
- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.

Dati tecnici

Tipologia : Wall-mounted
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm
Altezza del camino : 583-912/583-1022 mm
Altezza del prodotto senza camino : 53 mm
Dist.min.dal fornello elettr. : 550 mm
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
Peso netto : 13,2 kg
Tipo di controllo : elettronico
Massima potenza espulsione aria : 372 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 441 m³/h
Massima potenza ricircolo aria : 337 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 604 m³/h
Numero di luci : 2
Rumorosità : 60 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 120 / 150 mm
Codice EAN : 4242005051137
Dati nominali collegamento elettrico : 220 W
Corrente : 10 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Montaggio a parete



Serie | 4, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox DWB96FM50

Cappa a muro Design classico: alte prestazioni ed ottimo design in una cappa.

- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Controllo elettronico TouchSelect
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Intervallo di settaggio automatico di 6 minuti
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Max. capacità estrazione: 604 m³/h
- 2 LED da 1,5W
- Intensità della luce: 214 lux
- Colore temperatura: 3500 K
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 220 W

Informazioni tecniche

- Corrente: 10 A
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Frequenza: 50 - 60 Hz
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m
- Capacità espulsione aria: 372 m³/h con funzionamento normale, max. 604 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Capacità espulsione aria 372 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 372 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 372 m³/h, intensivo 604 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 60 dB(A) re 1 pW
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
Max. posizione normale: 60 dB(A) re 1 pW.
Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW.

Dimensioni

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (HxLxP): 833-1163 x 900 x 500 mm
- Dimensioni funzionamento a ricircolo con il modulo CleanAir (HxWxD):
703 x 900 x 500 mm - montaggio con un camino esterno
833-1163 x 900 x 500 mm - montaggio con camino interno

Etichetta energetica*

- Consumo annuo di energia (kWh): 48.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 48/60 dB (A) re 1 pW*

**In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014*

Serie | 4, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox DWB96FM50

