

iQ500, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox LC97BHP50



Le cappe a muro sono caratterizzate da un altissima potenza di estrazione, combinato ad un desing ricercato.

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini
- ✓ Estremamente silenziosa: la cappa silenziosa per un'atmosfera tranquilla e serena in cucina.
- ✓ Programma intensivo in grado di accrescere la potenza di estrazione della cappa in caso di vapori intensi.
- ✓ Grazie al controllo touchControl i livelli di potenza e l'illuminazione a LED possono essere selezionati con un solo dito

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : Wall-mounted
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm
 Altezza del camino : 582-908/568-1018 mm
 Altezza del prodotto senza camino : 46 mm
 Dist.min.dal fornello elettr. : 550 mm
 Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
 Peso netto : 17,7 kg
 Tipo di controllo : elettronico
 Velocità di funzionamento : 3 velocità + 2 stadio intensivo
 Massima potenza espulsione aria : 438 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 442 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria : 343 m³/h
 Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 719 m³/h
 Numero di luci : 3
 Rumorosità : 55 dB(A) re 1 pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 120 / 150 mm
 Codice EAN : 4242003832028
 Dati nominali collegamento elettrico : 145 W
 Corrente : 10 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Tipo di installazione : Montaggio a parete

Accessori opzionali

LZ53451	Filtro antiodore standard (ricambio)
LZ53450	Kit standard per montaggio a ricircolo
LZ50961	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ50960	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ31XXB16	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ12CXC56	Kit ricircolo Clean Air Plus esterno
LZ12CBI14	Accessorio filtri cappe
LZ12365	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ12265	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11CXI16	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ10FXJ05	Kit ricircolo a lunga durata



4 242003 832028

**iQ500, Cappa aspirante per montaggio
a muro, 90 cm, acciaio inox
LC97BHP50**

Caratteristiche

Caratteristiche Principali

- Cappa aspirante a parete, inox, 90 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Controllo elettronico touch control
- Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Funzione Boost
- Regolazione luminosità
- softLight
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 438 m³/h con funzionamento normale, max. 719 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591

iQ500, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox LC97BHP50

Disegni quotati

