

VIRGOLA

Versione
Evolution - Incasso 90 cm -
Nero - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122363585

CARATTERISTICHE GENERICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	IMBALLO:PESI E VOLUMI	FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO
Pulsantiera elettronica Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone opzionale Possibilità di uscita posteriore Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Veletta in vetro temperato fumé ruotabile	Tipologia di installazione Incasso Dimensioni 90 cm Finitura Acciaio verniciato nero opaco Motore 600 m³/h Tipo di controllo Pulsantiera elettronica Illuminazione Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K Filtro Filtro metallico "Base" - 204x207 mm Distanza minima Piano cottura gas: 52 cm Piano cottura elettrico: 52 cm	Peso lordo 14 kg Peso netto 10.9 kg Volume 0.19 m³ Dimensioni imballo Lunghezza 995 mm Altezza 410 mm Profondita' 465 mm	Consumo massimo 230 W Tensione 220-240V Frequenza 50-60Hz Tipo di spina Shuko
ACCESSORI OPZIONALIDISPONIBILI			CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE
KACL.107 Vetro mensola 90 cm KACL.960 Filtro Carbone KACL.961 Filtro Carbone e Zeolite KCVJN.00#N Camino telescopico h 185 + h 185 nero KCVJN.01#N Camino h 120 mm nero			Portata massima 580 m³/h I.E.C. 61591 Rumorosita' massima 65 dB(A)re1pW I.E.C.60704-2-13 Pressione massima (Pa) 480 Pa Potenza massima motore 200 W CLASSE ENERGETICA B

VIRGOLA

Versione

Evolution - Incasso 90 cm -
Nero - 600 m³/h

Collezione

Design


Codice Ean

8034122363585

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosità dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47	56	65
Portata (m ³ /h) I.E.C.61591	240	350	580
Pressione massima (Pa)	250	400	480
Potenza motore (W)	130	160	200
Uscita Aria	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE




VIRGOLA

Versione
Evolution - Incasso 90 cm -
Nero - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122363585

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Incasso 90 cm - Nero - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.