

**Serie | 4, Cappa aspirante per
montaggio a isola, 90 cm, acciaio inox
DIB97IM50**

B



Accessori opzionali

DHZ1231 ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DHZ1241
ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DHZ1246 ACCESSORIO CAPPa
INCASSO, DHZ1251 ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DHZ1253
ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DHZ1256 ACCESSORIO CAPPa
INCASSO, DHZ5346 Filtro antiodore standard (ricambio),
DHZ5385 Kit standard per montaggio a ricircolo, DIZ2CB1I4
Accessorio filtri cappe, DIZ2CX5C6 ACCESSORIO CAPPa
INCASSO, DZZ0XX0P0 ACCESSORIO CAPPa INCASSO,
DZZ1XX1B6 ACCESSORIO CAPPa INCASSO, DZZ2CB1B4
Accessorio filtri cappe

**Cappa ad isola: la soluzione perfetta e
flessibile grazie all'installazione a soffitto**

- **Una cappa estremamente silenziosa:** prestazioni massime, minima rumorosità.
- **Controllo TouchSelect:** seleziona velocemente le impostazioni della cappa con un semplice tocco.
- **Illuminazione a LED:** ottima luminosità su tutta la superficie di cottura.
- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.

Dati tecnici

Tipologia : Island/Ceilling

Certificati di omologazione : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm

Altezza del camino : 691-871/691-991 mm

Altezza del prodotto senza camino : 53 mm

Dist.min.dal fornello elettr. : 550 mm

Dist.min.dal fornello gas : 650 mm

Peso netto : 29,2 kg

Tipo di controllo : elettronico

Massima potenza espulsione aria : 438 m³/h

Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 527 m³/h

Massima potenza ricircolo aria : 390 m³/h

Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 754 m³/h

Numero di luci : 4

Rumorosità : 57 dB(A) re 1 pW

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 150 / 120 mm

Codice EAN : 4242005086269

Dati nominali collegamento elettrico : 256 W

Corrente : 10 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 60; 50 Hz

Tipo di spina : Schuko

Tipo di installazione : Montaggio ad isola



Serie | 4, Cappa aspirante per montaggio a isola, 90 cm, acciaio inox DIB97IM50

Cappa ad isola: la soluzione perfetta e flessibile grazie all'installazione a soffitto

- Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 74.3 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 45/57 dB (A) re 1 pW*

Modello:

Design:

Etichetta energetica*

Sistema di Controllo

Altre Caratteristiche

Sicurezza

Comfort

Dimensioni

Caratteristiche Principali

- Cappa design integrato 60cm
- Larghezza 90 cm
- Cappa aspirante a isola, acciaio inox, 90 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Slider meccanico per controllo potenza ed illuminazione
- Controllo elettronico
- Touch Control display a LED
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo regolabili tramite pulsanti
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Intervallo di settaggio automatico di 6 minuti
- Cornice interna easy to clean
- Motore a condensatore
- 4 LED da 1,5W
- Intensità della luce: 409 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- cassetta
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 438 m³/h con funzionamento normale, max. 754 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Capacità espulsione aria 438 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 438 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 438 m³/h, intensivo 754 m³/h secondo norma EN 61591
- Dimensioni funzionamento a ricircolo con modulo CleanAir (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Estremamente silenziosa
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 57 dB(A) re 1 pW
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
Max. posizione normale: 57 dB(A) re 1 pW.
Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW.
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Max. capacità estrazione: 754 m³/h
- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Assorbimento elettrico: 256 W
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
Velocità di estrazione in modalità di ricircolo: Max. uso normale: 390 m³ / h
Intensivo: 527 m³ / h
Livello di rumore in modalità ricircolo: Max. uso normale: 67 dB (A) re 1 pW
Intensivo: 73 dB (A) re 1 pW

**In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014*

Serie | 4, Cappa aspirante per montaggio a isola, 90 cm, acciaio inox
DIB97IM50

