

## Serie 2, Cappa a parete, 80 cm, Vetro nero

### DWK85DK6K



A



#### Accessori opzionali

DWZ1GK1A2 Filtro antiodore standard (ricambio)  
 DWZ1GK1U2 Kit standard per montaggio a ricircolo  
 HEZG9AS00S Adattatore

- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.
- **Indicatore di saturazione filtri:** ricevi avvisi automatici per la pulizia e la sostituzione dei filtri.

#### Dati tecnici

Tipologia: ..... Wall-mounted  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150.0 cm  
 Altezza: ..... 325 mm  
 Dist.min.dal fornello elettr.: ..... 450 mm  
 Dist.min.dal fornello gas: ..... 650 mm  
 Peso netto: ..... 11.4 kg  
 Tipo di controllo: ..... elettronico  
 Velocità di funzionamento: ..... 3 velocità + 2 intensive  
 Potenza massima (modalità espulsione): ..... 430 m³/h  
 Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo: .. 550.0 m³/h  
 Potenza massima (modalità ricircolo): ..... 445 m³/h  
 Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo: ..... 550 m³/h  
 Massimo flusso d'aria: ..... 430 m³/h  
 Numero di luci: ..... 2  
 Rumorosità: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: ..... 150 mm  
 Codice EAN: ..... 4242005466610  
 Potenza: ..... 223 W  
 Corrente: ..... 4 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Installazione: ..... Montaggio a parete



4 242005 466610

## **Serie 2, Cappa a parete, 80 cm, Vetro nero**

### **DWK85DK6K**

- DWK85DK6K
- Cappa inclinata a parete nero, 80 cm

#### **Design:**

- DesignCreative in vetro nero
- Installazione a parete
- Pannello principale in Vetro trasparente nero
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo

#### **Caratteristiche principali:**

- Controllo elettronico Touch Control, retroilluminato
- Motore a condensazione
- Illuminazione 2 x LED 3W
- Temperatura: 4000 K
- Intensità della luce: 127 lux
- 1 filtri antigrasso.
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 5M
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

#### **Performance installazione ad espulsione:**

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione:  
Livello 1: capacità di aspirazione 220 m3/h; rumorosità 46 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 315 m3/h; rumorosità 53 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 430 m3/h; rumorosità 60 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 550 m3/h; rumorosità 65 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 43.8 kWh\*
- Classe di efficienza energetica del motore: A\*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A\*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E\*

#### **Performance installazione a ricircolo:**

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit standard (acquistabile separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 215 m3/h; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 300 m3/h; rumorosità 61 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 445 m3/h ; rumorosità 69 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 550 m3/h; rumorosità 72 db (A) re1pW

#### **Informazioni tecniche:**

- Assorbimento elettrico: 223 W

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of a window frame with a glass pane. Key dimensions and labels include:

- Top horizontal dimension: 200
- Top horizontal dimension: 83
- Top horizontal dimension: 200
- Left vertical dimension:  $\geq 60$
- Label (A) pointing to the top part of the frame.
- Label (A) pointing to the top part of the frame.
- Label (B) pointing to the bottom part of the frame.
- Right vertical dimension:  $\geq 450$
- Bottom horizontal dimension: 195
- Bottom vertical dimension:  $\geq 375$
- Bottom right vertical dimension:  $\geq 450$  (C)
- Bottom right vertical dimension:  $\geq 650$  (D)
- Bottom right vertical dimension:  $\geq 600$  (E)

- 
- Technical drawing of the 'L' shaped profile showing dimensions and installation details. The drawing includes a side view with dimensions 15, 136, 350, and 312, and a top view with dimensions 24 and 312. A small 3D inset shows the profile's cross-section. A table on the right lists three versions: A (height  $\geq 450$ ), B (height  $\geq 650$ ), and C (height  $\geq 600$ ).

- 
- Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing dimensions and tolerances. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a horizontal flange with a thickness of 34 and a vertical support with a height of 359. The top view shows a rectangular base with a width of 182 and a length of 653. A dimension line indicates a distance of  $\leq 20$  (A) from the left edge to the center of the flange. A dashed line indicates a diagonal feature.

- 
- Technical drawing of a mechanical part with dimensions:
- Overall height: 690–900
  - Top flange width: 197
  - Top flange thickness:  $\geq 35$
  - Top flange height: 340
  - Top flange depth:  $\geq 105$
  - Top flange width (inner): 200
  - Top flange width (outer): 200
  - Top flange height (inner): 305
  - Top flange height (outer): 325
  - Top flange width (bottom): 155
  - Top flange width (top): 790
  - Top flange height (bottom): 375

**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria**

