


**iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
EP9A6MI40**



Piano cottura a gas in vetro temperato con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie semi-continue per una facile pulizia.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
Design : Da incasso
Alimentazione : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 850-852 x 490-502 mm
Larghezza del prodotto : 915 mm
Dimensioni (AxLxP) : 54x915x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 0 x 0 x 0 mm
Peso netto : 0,0 kg
Peso lordo : 0,0 kg
Indicatore di calore residuo : Nessuno
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Materiale principale della superficie : Vetro temperato
Colore della superficie : Nero
Colore della cornice : Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm
Knob Material : Full metal
Sealed Burners : no
Potenza 2° zona cottura : 4 kW
Potenza 4° zona cottura : 1.75 kW
Potenza 5° zona cottura : 3 kW
Potenza : 1 W
Dati nominali collegamento gas : 11500 W
Corrente : 3 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Alimentazione : gas
Tipo di gas : Metano 20 mbar
Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar
Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
: 0.0 x 0.0 x 0.0
: 0,000 lbs
: 0,000 lbs



4 242003 966808

Accessori opzionali

HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ298107	Anello per pentole wok
HZ298105	Piastra per cotture lente

**iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
EP9A6MI40**

Caratteristiche

- EP9A6MI40
- Piano cottura a gas, indipendente

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona sinistra: Wok da fino a 4 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 11.5 kW

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

**iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
EP9A6MI40**

Disegni quotati

