

iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB279GES3



A+



Forno da incasso con sistema di autopulizia activeClean e Air Fry.

- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Movimentazione facile e sicura di teglie e vassoi - sistema di guide telescopiche (un livello).
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno

Caratteristiche

Dati tecnici

Peso lordo : 36,4 kg
 Design : Da incasso
 Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 595x594x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto : vetro
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 34,4 kg
 Volume utile : 71 l
 Tipo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, Cottura a bassa temperatura, Frittura ad aria, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Pre-riscaldamento, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, Riscaldamento statico, scaldavivande, Vapore delicato
 Numero di luci interne : 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm
 Illuminazione interna - vano cottura 1 : 1
 Sistema di guide estraibili : 1-livello
 Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry
 Broil Element Wattages cavity 1 : 2800 W
 Convection Element Wattages cavity 1 : 2200 W
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %
 Potenza : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Alimentazione : elettrico
 Required cutout/niche size for installation (in) : x
 : 26.57 x 25.98 x 27.16
 : 76,000 lbs
 : 80,000 lbs
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm
 Peso netto : 34,4 kg

Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata
- 1 x Teglia Air Fry

Accessori opzionali

HZG0AS00 : , HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ66X650 : , HZ638000 : Guide telescopiche clip a 1 livello , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA) , HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA) , HZ633073 : , HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale , HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ629070 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ538000 : Guide telescopiche clip a 1 livello , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA) , HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA) , HZ530000 : 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA) , HZ32WA00 : , HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza



4 242003 955925

iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB279GES3

Caratteristiche

- Forno
- HB279GES3

Caratteristiche principali

- Forno con 14 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, mantenere in caldo, Aria calda delicata, Air Fry
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
-
- Volume cavità: 71 l
-

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 5 pezzo
- Guide telescopiche ad un livello, con funzione stopSecurity integrata. Massima comodità, stabilità e sicurezza

Altre caratteristiche

- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole a scomparsa push-pull
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Cleaning Assistance
- Interno porta tutto in vetro

Sistema di controllo

- SE54
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura Funzione Sabbath
- Programmi automatici autoCook: 40
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Maniglia ergonomica
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
-
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- Ventola tangenziale di raffreddamento

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda, Teglia Air Fry

Etichetta energetica

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi
- Numero vetri: 4 pezzi , porta CoolTouch
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini Spia di calore residuo Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
-
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
-
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Tasto info

Disegni quotati



Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

Distanza min.:

- Piano di cottura a induzione: 5 mm
- Piano di cottura a gas: 5 mm
- Piano di cottura elettrico: 2 mm

570

7.5

min. 600

Dimensioni in mm