

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KI96NSFD0



Frigorifero combinato da incasso molto spazioso, dotato della tecnologia hyperFresh <0°C> , sistema No Frost e funzione super cooling e super freezing.

- ✓ hyperFresh <0°C>: più spazio e più freschezza.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.
- ✓ Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ bottleRack: conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	184 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	75 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	215 l
Emissioni di rumore aereo:	34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1935 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1940x560x550 mm
Peso netto:	62.2 kg
Codice EAN:	4242003929742
Corrente:	10 A
Cerniera :	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Congelatore
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KI96NSFD0

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso noFrost

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Porta con cerniera piatta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero

VANO CONGELATORE****

- noFrost
- 3 cassette trasparenti
- nessuna

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuale
- : 184 kWh
- Volume Netto Frigorifero: 215 l
- Volume Netto Congelatore: 75 l
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ300, Frigorifero combinato da
incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera
piatta
KI96NSFD0

Disegni quotati

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensioni in mm

≥ 40 (B) (B) (C)

$\leq 1236 + B$ $\geq 1209 + B$

1935⁺⁸ 4 4

$\geq 695 + A$ $\leq 722 + A$

(A) (A) (D)

C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Dimensioni in mm

548 558


1935

1186

690 696 724

Disegni quotati


Dimensioni in mm



A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.