

**Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
PGM7B5K90**



Accessori opzionali

HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298107 : Anello per pentole wok
HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00 : Termosonda wireless
HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

**Piano cottura a gas con griglie in ghisa
lavabili in lavastoviglie.**

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
Design : Da incasso
Alimentazione : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
Tipologia comandi : manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza del prodotto : 750 mm
Dimensioni (AxLxP) : 54.2x750x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 145 x 793 x 597 mm
Peso netto : 12,4 kg
Peso lordo : 14,1 kg
Indicatore di calore residuo : Nessuno
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Materiale principale della superficie : Acciaio inox
Colore della superficie : Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm
Knob Material : plastica
Sealed Burners : no
Tipo di coperchio (se presente) : Griglia allungata in ghisa
Potenza 2° zona cottura : 3.3 kW
Potenza 4° zona cottura : 1.75 kW
Potenza 5° zona cottura : 3 kW
Potenza : 1 W
Dati nominali collegamento gas : 10800 W
Corrente : 3 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Alimentazione : gas
Tipo di gas : Metano 20 mbar
Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar
Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
: 5.70 x 23.50 x 31.22
: 27,000 lbs
: 31,000 lbs



Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox PGM7B5K90

Piano cottura a gas con griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- PGM7B5K90
- Piano cottura a gas, indipendente

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona sinistra: fuoco FastWok da fino a 3.3 kW (in base al tipo di gas).
- Superficie in Acciaio inox
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- Manopola a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 10.8 kW

Pulizia

- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54.2 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

**Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio
inox
PGM7B5K90**

