

iQ500, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding
SN95Z802CE



Accessori opzionali	
SZ30BI01	Listelli compensazione + kit fissaggio
SZ36DB04	Terzo cestello lavastoviglie
SZ36RB04	Terzo cestello lavastoviglie
SZ38BI00 :	
SZ72010	Prolunga aqua-stop
SZ73000	Set completo spazio 51
SZ73001	Cestello per posate d'argento
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73300	Accessorio lavastoviglie da incasso
SZ73640	Cestello per bicchieri a stelo lungo

Pannello di controllo Clear Guide: i pulsanti sono disposti da sinistra a destra per una scelta rapida e veloce del programma più adatto.

- ✓ Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- ✓ Cerniera sliding varioHinge - massima flessibilità di installazione.
- ✓ Igiene certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care.
- ✓ Grazie al controllo vocale, la tua lavastoviglie ti ascolta.
- ✓ Remote Control: Grazie al controllo a distanza è possibile selezionare le opzioni e avviare i programmi in modo intuitivo con Home Connect App.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	 65 kWh
Numero massimo di coperti:	 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.0 l
Durata del programma:	 3:35 h
Emissioni di rumore aereo:	40 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Categoria:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni (AxLxP):	 815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	 1150 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	 60 mm
Zoccolo regolabile:	 in profondità/in altezza
Peso:	48.1 kg
Peso lordo:	 50.0 kg
Dati nominali collegamento elettrico:	 2400 W
Corrente:	 10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	 175.0 cm
Tipo di spina:	 Schuko
Lunghezza tubo entrata:	 165 cm
Lunghezza tubo uscita:	 190 cm
Codice EAN:	4242003957301
Tipo di installazione:	 A scomparsa totale



iQ500, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN95Z802CE

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding varioHinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Sistema di apertura della porta openAssist
- glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
- Illuminazione interna emotionLight
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor

Sistema di controllo

- Pannello comandi Touch Control
- Pannello di controllo Clear Guide
- 7 programmi: Eco 50 °C, Speed 60 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mix 45-65 °C, Auto Intensivo 65-75 °C, Favourite
- 4 funzioni speciali: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma Machine Care
- Partenza ritardata fino a 24 ore (attraverso la app Home Connect)

Dotazioni interne

- Terzo cestello varioDrawer
- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- ecoDosage
- Sistema easyGlide su tutti i livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- sideLight: illuminazione laterale blu
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa
- Listelli decorativi in acciaio inclusi

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri

- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 3:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

iQ500, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding
SN95Z802CE

Disegni quotati

Dimensioni in mm

Top view dimensions: 1200, 1600, 600, 1200 (3400), 1500 (3500), 1500, 1200, 1500 (3700), 1700 (3700).
Side view dimensions: 1200, 1600, 1200 (3400), 1500 (3500), 1500, 1200, 1500 (3700), 1700 (3700).

⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga

3D view dimensions: 550, 598, 600, min. 550, 815-875, 655-765, 89, min. 50, max. 220, 100, 53.

Dimensioni in mm